

Plataforma tándem 65PTD

M.M.A (Kg)	Longitud (mm)	Ancho (mm)
18.000	6.500	2.450
Neumáticos recomendados		Frenos / Ejes de serie
385/55 R19.5 // 435/50 R19.5		Freno hidráulico a las 4 ruedas Ejes cuadrados de 100 mm con tambor de 350x90 en 8 espárragos



opciones no incluidas

Características de la carrocería

El chasis diseñado con una anchura de 1.200 mm otorga una gran estabilidad para cargas altas y en ruta.
 Chapa de fondo de 4 mm de espesor.

Equipamiento de serie

Suspensión con tándem parabólico.
 Válvula de freno regulable (carga, media carga, vacía).
 Cajón de herramientas termoplástico.
 Dispositivo antiempotramiento homologado.
 Instalación eléctrica LED reglamentaria con luces, gálibos laterales y rotativo.

Pie de apoyo con multiplicador.
 Dos tornos frontales.
 Manual de instrucciones y puesta en marcha.
 Color: rojo o verde.



Equipamiento opcional

Otros neumáticos.
 Frenos neumáticos.
 Eje auto-direccional.
 Eje direccional forzado.
 Ballesta en lanza.
 Suspensión hidráulica en lanza.
 Pie de apoyo hidráulico con bomba manual.
 Parrilla frontal.

Parrilla paca redonda desmontable.
 Angular a lo largo del lateral o cuadradillo.
 Cintas o tornos tensores.
 Calzos.
 Bidón de agua.
 Modificación de longitudes diferentes a la estándar consultar.
 Otro color.