

**Modelo. 10 TBTD**

M.M.A. 13.000 Kg

Capacidad: 12,4 m<sup>3</sup>

Longitud	Ancho	Alto
4.500 mm	2.100 / 2.200 mm	1.300 mm



Equipamiento de serie	Equipamiento opcional
<p>Ruedas 285/70 R 19,5. Freno a las cuatro ruedas. La caja de la bañera cónica, parte inferior 2.100 mm /parte superior 2.200 mm, da mayor capacidad y facilita la descarga El refuerzo superior unido a la chapa lateral suman un espesor de 8 mm, otorga gran rigidez al casco y aumenta la resistencia a posibles golpes producidos por palas al descargar. Basculante formado por un cilindro de cuatro expansiones para 14 Tn. Ejes cuadrados de 80 mm con tambor de 300x60 en 6 espárragos. Puerta hidráulica. Apoyo hidráulico con bomba. Cajón de herramientas. Instalación eléctrica reglamentaria. Manual de instrucciones y puesta en marcha.</p>	<p>Puerta con dos hojas tipo libro. Puerta mecánica de cadena. Eje direccional. Ballesta en lanza. Según la opinión de nuestros clientes tiene un comportamiento ejemplar, largamente probado en más de 300 máquinas entregadas con este tipo de amortiguación. Depósito de agua. Girofaro- Rotativo. Trampilla para grano. Arquillos para el Toldo.. Toldo. Color.</p>