

Modelo. 12 TB2

M.M.A. 16.000 Kg

Capacidad: 15,67 m³

Longitud	Ancho	Alto
5.000 mm	2.200 / 2.300 mm	1.400 mm



Equipamiento de serie	Equipamiento opcional
<p>Ruedas 385/55 R22.5 Renovadas. Freno a las cuatro ruedas. La caja de la bañera es cónica, parte inferior 2.200 mm/ parte superior 2.300 mm. Son cajas de mayor capacidad y facilitan la descarga. Chasis diseñado con una anchura de 1.200 mm, da mayor estabilidad tanto en circulación por carretera como en la descarga, hace que la bañera sea una de las más estable del mercado. El refuerzo superior unido a la chapa lateral da mayor rigidez al casco, aumentando la resistencia a posibles golpes dados con palas en las descargas. Basculante formado por un cilindro de cuatro expansiones para 20 Tn. Giratoria de bolas reforzada. Muelle en lanza y latiguillos guiados por la lanza. Ejes cuadrados de 90 mm con tambor de 350*60 en 8 espárragos. Puerta hidráulica. Cajón de herramientas. Depósito de agua. Instalación eléctrica reglamentaría.</p>	<p>Otros neumáticos. Puerta con dos hojas tipo libro. Puerta mecánica de cadena. Depósito de agua. Girofaro- Rotativo. Trampilla para grano. Arquillos para el Toldo.. Toldo. Color.</p>