

## Modelo. 12 TBTD

M.M.A. 17.000 Kg

Capacidad: 15,7 m<sup>3</sup>

Longitud	Ancho	Alto
5.000 mm	2.200 / 2.300 mm	1.400 mm



Equipamiento de serie	Equipamiento opcional
<p>Ruedas 385/65 R22,5. Renovadas</p> <p>Freno a las cuatro ruedas.</p> <p>La caja de la bañera cónica, parte inferior 2.200 mm /parte superior 2.300 mm, da mayor capacidad y facilita la descarga</p> <p>El refuerzo superior unido a la chapa lateral suman un espesor de 8 mm, otorga gran rigidez al casco y aumenta la resistencia a posibles golpes producidos por palas al descargar.</p> <p>Basculante formado por un cilindro de 4 expansiones para 20 Tn.</p> <p>Ejes cuadrados de 90 mm con tambor de 350x60 en 8 espárragos.</p> <p>Puerta hidráulica</p> <p>Apoyo hidráulico con bomba.</p> <p>Cajón de herramientas.</p> <p>Instalación eléctrica reglamentaria.</p> <p>Manual de instrucciones y puesta en marcha.</p>	<p>Puerta con dos hojas tipo libro</p> <p>Puerta mecánica de cadena.</p> <p>Eje direccional.</p> <p>Ballesta en lanza. Según la opinión de nuestros clientes tiene un comportamiento ejemplar, largamente probado en más de 300 máquinas entregadas con este tipo de amortiguación.</p> <p>Depósito de agua.</p> <p>Girofaro- Rotativo.</p> <p>Trampilla para grano.</p> <p>Arquillos para el Toldo..</p> <p>Toldo.</p> <p>Color.</p>