

Modelo. 20 TR2

M.M.A. 18.000 Kg

Capacidad: 23,8 m³

Longitud	Ancho	Alto
7.000 mm	2.400 mm	800+700 mm



Equipamiento de serie	Equipamiento opcional
<p>Ruedas 285/70 R19.5 GEMELAS. Freno a las cuatro ruedas Ancho del chasis de 1.200 mm ofrece mayor estabilidad en ruta y seguridad al bascular. Ballesta parabólica de 4 hojas. Basculante formado por dos cilindros industriales en paralelo de 3 expansiones con carrera de 2500 mm para 24Tn. Giratoria de bolas. Muelle en lanza y latiguillos por la lanza. Ejes cuadrados de 100 mm con tambor de 350*90 en 8 espárragos. Con capacidad de carga de 13.000 kg/eje a 40 km/h y 12.000 kg/eje a 60 km/h. Escalera de acceso en el frontal del remolque con peldaños anideslizantes, Cajón de herramientas termoplástico. Instalación eléctrica reglamentaria. Manual de instrucciones y puesta en marcha.</p>	<p>Reforzar delantera para pacas. Eje direccional. Tornos tensores. Bidón de agua. Girofaro- Rotativo. Puerta trasera con apertura lateral. Trampilla para grano. Ejes curvos. Arquillos redondos y varilla para el toldo Balcón delantero desmontable. Color.</p>