

Bañera de dos ejes con giratoria 12TB2				
M.M.A (Kg)	Capacidad (m³)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
18.000	15,7	5.150 / 5.000	2.200 - 2.300 cónica	1.500
Neumáticos recomendados		Frenos / Ejes de serie		
435/50 R19.5		Freno hidráulico a las 4 ruedas Eje cuadrado de 90 mm con tambor de 350x90 en 8 espárragos		



Algunas características pueden no coincidir con la imagen

Chasis diseñado con una anchura de 1.200 mm, da mayor estabilidad tanto en circulación por carretera como en la descarga. **Las bañeras Beguer son las más estables del mercado.**

El refuerzo superior, unido a la chapa lateral da mayor rigidez al casco aumentando la resistencia.

Equipamiento de serie

Basculante formado por un cilindro de 4 expansiones para 18 Tn.
Suspensión con ballestas parabólicas.
Giratoria de bolas reforzada.
Muelle en lanza.
Válvula de freno regulable (carga, media carga, vacía).
Puerta hidráulica.

Escalera frontal.
Cajón de herramientas termoplástico.
Dispositivo antiempotramiento homologado.
Instalación eléctrica LED reglamentaria con luces, gálibos laterales y rotativo.
Manual de instrucciones y puesta en marcha.
Color: rojo o verde



Equipamiento opcional

Otros neumáticos. Consultar
Frenos neumáticos.
Calzos.
Bidón de agua.
Depósito auxiliar de aceite.
Puerta automática con cierre de cadenas.
Puerta de libro.

Trampilla para grano.
Arquillos redondos y varilla para el toldo.
Toldo abrelatas.
Toldo corredera.
Perfil adicional.
Kit de viña.
Otro color.