

## Bañera tándem 12BTBD

M.M.A (Kg)	Capacidad (m³)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
18.000	15,7	5.150 / 5.000	2.350 - 2.300 cónica	1.400
Neumáticos recomendados		Frenos / Ejes de serie		
385/65 R22.5		Freno hidráulico a las 4 ruedas Eje cuadrado de 100 mm con tambor de 350x90 en 8 espárragos		



Algunas características pueden no coincidir con la imagen

Chasis diseñado con una anchura de 1.200 mm, da mayor estabilidad tanto en circulación por carretera como en la descarga. **Las bañeras Beguer son las más estables del mercado.**  
El refuerzo superior, unido a la chapa lateral da mayor rigidez al casco aumentando la resistencia.

### Equipamiento de serie

Basculante formado por un cilindro de 4 expansiones para 20 Tn.  
Suspensión tándem de ballestas parabólicas con tirantes industrial.  
Pie apoyo hidráulico con bomba manual.  
Válvula de freno regulable (carga, media carga, vacía).  
Puerta hidráulica.

Escalera frontal.  
Cajón de herramientas termoplástico.  
Dispositivo antiempotramiento homologado.  
Instalación eléctrica LED reglamentaria con luces, gálibos laterales y rotativo.  
Manual de instrucciones y puesta en marcha.  
Color: rojo o verde.



### Equipamiento opcional

Otros neumáticos.

- 500/60 R22.5
- 445/65 R22.5
- 385/55 R22.5
- 435/50 R19.5

Frenos neumáticos.  
Eje auto-direccional.  
Eje direccional forzado.  
Ballesta en lanza.  
Calzos.  
Bidón de agua.

Depósito auxiliar de aceite.  
Puerta automática con cierre de cadenas.  
Puerta de libro.  
Puerta estanca (especial viña).  
Trampilla para grano.  
Arquillos redondos y varilla para el toldo.  
Toldo abrelatas.  
Toldo corredera.  
Perfil adicional.  
Otro color.