

Bañera tándem 16BTBD

| M.M.A (Kg) | Capacidad (m³) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) |
|-------------------------|----------------|--|-----------------|-------------|
| 18.000 | 20 | 6.100 / 6.000 | 2.300 costillas | 1.500 |
| Neumáticos recomendados | | Frenos / Ejes de serie | | |
| 385/65 R22.5 | | Freno hidráulico a las 4 ruedas Eje cuadrado de 100 mm con tambor de 350x90 en 8 espárragos | | |



Algunas características pueden no coincidir con la imagen

Chasis diseñado con una anchura de 1.100 mm, da mayor estabilidad tanto en circulación por carretera como en la descarga. **Las bañeras Beguer son las más estables del mercado.**
El refuerzo superior, unido a la chapa lateral da mayor rigidez al casco aumentando la resistencia.

Equipamiento de serie

Basculante formado por un cilindro de 5 expansiones para 22 Tn.
Suspensión tándem de ballesta parabólica con tirantes industrial de 24 Tn.
Ballesta en lanza.
Pie apoyo hidráulico con bomba manual.
Válvula de freno regulable (carga, media carga, vacía).
Puerta hidráulica.

Escalera frontal.
Cajón de herramientas termoplástico.
Dispositivo antiempotramiento homologado.
Instalación eléctrica LED reglamentaria con luces, gálipos laterales y rotativo.
Manual de instrucciones y puesta en marcha.
Color: rojo o verde.



Equipamiento opcional

Otros neumáticos.

- 500/60 R22.5
- 445/65 R22.5
- 385/55 R22.5

Frenos neumáticos.
Eje auto-direccional.
Eje direccional forzado.
Suspensión hidráulica en lanza.
Calzos.
Bidón de agua.

Depósito auxiliar de aceite.
Puerta automática con cierre de cadenas.
Puerta de libro.
Puerta estanca (especial viña).
Trampilla para grano.
Arquillos redondos y varilla para el toldo.
Toldo abrelatas.
Toldo corredera.
Perfil adicional.
Otro color.