Remolques Beguer, S.A
Polígono Valle del Cinca, nave 4
22300 Barbastro (Huesca)
www.beguer.es

(+34) 974 311 312 comercial@beguer.es

Bañera tridem 22TBT3

M.M.A (Kg)	Capacidad (m^3)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
24.000	28,5	7.600/7.500	2.200 - 2.300 costillas	1.750

Neumáticos recomendados	Frenos / Ejes de serie
445/65 R22.5	Freno hidráulico a las 6 ruedas Eje cuadrado de 130 mm con tambor de 406x120 en 10 espárragos

Algunas características pueden no coincidir con la imagen

Chasis diseñado con una anchura de 1.100 mm, da mayor estabilidad tanto en circulación por carretera como en la descarga. **Las bañeras Beguer son las más estables del mercado.**
El refuerzo superior, unido a la chapa lateral da mayor rigidez al casco aumentando la resistencia.

Equipamiento de serie

Basculante formado por dos cilindros de 3 expansiones para 28 Tn.
Suspensión trídem parabólica con tirantes industriales para 36 Tn.
Pie apoyo hidráulico con bomba manual.
Válvula de freno regulable (carga, media carga, vacía).
Puerta hidráulica.
Chapa lateral en 4 mm.
Escalera frontal.
Cajón de herramientas termoplástico.
Dispositivo antiempotramiento homologado.
Instalación eléctrica LED reglamentaria con luces, gálibos laterales y rotativo.
Manual de instrucciones y puesta en marcha.
Color: rojo o verde.

Equipamiento opcional

Otros neumáticos.
- 560/60 R22.5

Frenos neumáticos.
Eje auto-direccional.
Eje direccional forzado.
Suspensión hidráulica en lanza.
Calzos.
Bidón de agua.
Depósito auxiliar de aceite.
Puerta automática con cierre de cadenas.
Puerta de libro.
Trampilla para grano.
Arquillos redondos y varilla para el toldo.
Toldo abrelatas.
Toldo corredera.
Otro color.

Revisión 25/04/2024