

## Cisterna 12.000l tándem - modelo 12LCTD

M.M.A (kg)	Depresor	Ø Deposito (mm)	Ø Puerta (mm)
18.000	Hertell KD-12000	1.800	900
Neumáticos recomendados		Frenos / Ejes de serie	
385/65 R22.5		Freno hidráulico a las 4 ruedas Ejes cuadrados de 100 mm con tambor de 350x90 en 8 espárragos	



Algunas características pueden no coincidir con la imagen

### Equipamiento de serie

- Transmisión.
- Manovacuómetro.
- Visor de nivel 4" .
- Válvulas de seguridad de presión y depresión.
- Rompeolas 2 unidades.
- Carga trasera hidráulica de simple efecto.
- 5 metros de manguera de Ø 150 mm.(opcional con brazo de carga)
- Suspensión boogie.
- Pie apoyo mecánico con multiplicador.
- Válvula de freno regulable (carga, media carga, vacía).
- Dispositivo antiempotramiento homologado.
- Instalación eléctrica LED reglamentaria con luces, gálibos laterales y rotativo.
- Manual de instrucciones y puesta en marcha.
- Color gris metálico.

### Equipamiento opcional

- Galvanizado.
- Ballesta en lanza.
- Eje autodireccional.
- Otros neumáticos
  - 500/60 R22.5 Flotación
  - 445/65 R22.5 Flotación
- Otro depresor refrigerado o GARDA.
- Transmisión homocinética.
- Visor de nivel de tubo Ø 100 mm.
- Tajadera lateral hidráulica.
- Carga superior.
- Brazo de carga simple o doble.
- Brazo telescópico D.E. (carrera 1400).
- Acelerador de carga.
- Batidor hidráulico de acero inoxidable.
- Preinstalación de enterrador.
- Aplicador de purín Beguer.
- Aplicador de purín Vogelsang.
- Radiofrecuencia.
- Línea sensora.
- Conductímetro análisis NPK.
- Sistema de control aplicación NPK (tractores con GPS e ISOBUS abierto).
- Simulador ISOBUS y Gps TOPCON.
- Filtro de entrada de aire.
- Pie apoyo hidráulico con bomba manual.
- Bidón lavamanos.
- Escalera.
- Cajón de herramientas.
- Luces de trabajo.
- Cámara trasera.
- Otros colores.