

Cisterna 14.000l tándem - modelo 14LCTD

M.M.A (kg)	Depresor	Ø Deposito (mm)	Ø Puerta (mm)
18.000	Hertell KD-12.000	1.900	900
Neumáticos recomendados		Frenos / Ejes de serie	
445/65 R22.5	Freno hidráulico a las 4 ruedas Ejes cuadrados de 100 mm con tambor de 350x90 en 8 espárragos		



Algunas características pueden no coincidir con la imagen

Equipamiento de serie

- Transmisión.
- Manovacuómetro.
- Visor de nivel 4" .
- Válvulas de seguridad de presión y depresión.
- Rompeolas 2 unidades.
- Carga trasera hidráulica de simple efecto.
- Tajadera lateral manual.
- 5 metros de manguera de Ø 150 mm.(opcional con brazo de carga)
- Suspensión boogie.
- Pie apoyo mecánico con multiplicador.
- Válvula de freno regulable (carga, media carga, vacía).
- Dispositivo antiempotramiento homologado.
- Instalación eléctrica LED reglamentaria con luces, gálipos laterales y rotativo.
- Manual de instrucciones y puesta en marcha.
- Color gris metálico.

Equipamiento opcional

- Galvanizado.
- Ballesta en lanza.
- Eje autodireccional.
- Otros neumáticos
 - 500/60 R22.5 Flotación
- Otro depresor.
- Transmisión homocinética.
- Visor de nivel de tubo Ø 100 mm.
- Tajadera lateral hidráulica.
- Carga superior.
- Brazo de carga simple o doble.
- Brazo telescópico D.E. (carrera 1400).
- Acelerador de carga.
- Batidor hidráulico de acero inoxidable.
- Preinstalación de enterrador.
- Aplicador de purín Beguer.
- Aplicador de purín Vogelsang.
- Radiofrecuencia.
- Línea sensora.
- Conductímetro análisis NPK.
- Filtro de entrada de aire.
- Apoyo hidráulico con bomba.
- Bidón lavamanos.
- Escalera.
- Cajón de herramientas.
- Luces de trabajo.
- Cámara de visión trasera.
- Otros colores.