

Cisterna 22.000l tándem - modelo 22LCTD

M.M.A (kg)	Depresor	Ø Deposito (mm)	Ø Puerta (mm)
18.000	Jurop PNR155R	2.100	900
Neumáticos recomendados		Frenos / Ejes de serie	
650/55 R26.5 Michelin	Freno hidráulico a las 4 ruedas Ejes cuadrados de 150 mm con tambor de 420x180 en 10 espárragos		



Algunas características pueden no coincidir con la imagen

Equipamiento de serie

- Transmisión.
- Manovacuómetro para control de presión.
- Visor de nivel 4" + visor de nivel tubo Ø 100 .
- Válvulas de seguridad de presión y depresión.
- Rompeolas 3 unidades.
- Carga trasera hidráulica de simple efecto.
- 5 metros de manguera de Ø 150 mm.(opcional con brazo de carga)
- Suspensión boogie.
- Eje autodireccional.
- Suspensión hidráulica en lanza.
- Pie apoyo hidráulico con bomba manual.
- Filtro de entrada de aire.
- Válvula de freno regulable (carga, media carga, vacía).
- Dispositivo antiempotramiento homologado.
- Instalación eléctrica LED reglamentaria con luces, gálibos laterales y rotativo.
- Faldones.
- Manual de instrucciones y puesta en marcha.
- Color gris metálico / Brea Epoxi.

Equipamiento opcional

- Galvanizado.
- Neumático 650/55 R22.5 Nokian.
- Otro depresor.
- Transmisión homocinética.
- Tajadera lateral hidráulica.
- Carga superior.
- Brazo de carga simple o doble.
- Brazo telescópico D.E. (carrera 1400).
- Acelerador de carga.
- Batidor hidráulico de acero inoxidable.
- Eje direccional.
- Preinstalación de enterrador.
- Aplicador de purín Beguer.
- Aplicador de purín Vogelsang.
- Línea sensora.
- Conductímetro análisis NPK.
- Bidón lavamanos.
- Escalera.
- Cajón de herramientas.
- Luces de trabajo.
- Otros colores.