

PLATAFORMA 2 EJES TANDEM 6000

Modelo	M.M.A. (kg)	Longitud (mm)	Ancho (mm)
60PTD	15.400 kg	6.000 mm	2.450 mm
Neumáticos Recomendados		Frenos / Ejes de serie	
4 ruedas 400/60 R15.5 Nuevas		Freno a las 4 ruedas Ejes cuadrados de 80 mm con tambor de 300x60 en 6 espárragos.	



Características de la carrocería

El chasis diseñado con una anchura de 1.200 mm, otorga una gran estabilidad para cargas altas y en ruta.
La masa técnica final, dependerá de la configuración de neumáticos elegidos.
Chapa de fondo de 4 mm de espesor.

Equipamiento de Serie

Pie de apoyo mecánico con multiplicador.
Suspension tándem de ballestas parabólicas
Dos tornos tensores frontales.

Cajón de herramientas.
Instalación eléctrica reglamentaria.
Placa de velocidad y de vehículo largo.
Manual de instrucciones y puesta en marcha.
Color: VERDE ó ROJO

Equipamiento opcional

Parrilla delantera y/o trasera de 70, 185 ó 235 cm.
Parrillas para paca redonda o bolos.
Angular a lo largo del lateral o cuadradillo.
Ballesta en lanza
Tornos tensores ó eslingas (clickas)
Depósito de agua.
Girofaro- Rotativo.
Pie de apoyo hidráulico con bomba manual.

Soporte y rueda de repuesto.
Eje Autodireccional
Ejes con mayor tambor de freno
Modificación de longitudes diferentes a la estandar implica nuevo proyecto de homologación + ITV.
Otro tipo de neumáticos.
Otros colores