

Plataforma tándem 60PTD

M.M.A (Kg)	Longitud (mm)	Ancho (mm)
15.000	6.000	2.400
Neumáticos recomendados		Frenos / Ejes de serie
285/70 R19.5 // 400/60 R15.5		Freno hidráulico a las 4 ruedas Ejes cuadrados de 80 mm con tambor de 300x90 en 8 espárragos



opciones no incluidas

Características de la carrocería

El chasis diseñado con una anchura de 1.200 mm otorga una gran estabilidad para cargas altas y en ruta.
Chapa de fondo de 4 mm de espesor.

Equipamiento de serie

Suspensión con tándem parabólico.
Válvula de freno regulable (carga, media carga, vacía).
Cajón de herramientas termoplástico.
Dispositivo antiempotramiento homologado.
Instalación eléctrica LED reglamentaria con luces, gálibos laterales y rotativo.

Pie de apoyo con multiplicador.
Dos tornos frontales.
Manual de instrucciones y puesta en marcha.
Color: rojo o verde.



Equipamiento opcional

Otros neumáticos.
Frenos neumáticos.
Eje auto-direccional.
Eje direccional forzado.
Ballesta en lanza.
Suspensión hidráulica en lanza.
Pie de apoyo hidráulico con bomba manual.
Parrilla frontal.

Parrilla paca redonda desmontable.
Angular a lo largo del lateral o cuadradillo.
Cintas o tornos tensores.
Calzos.
Bidón de agua.
Modificación de longitudes diferentes a la estándar consultar.
Otro color.