

## PLATAFORMA 2 EJES TANDEM 7500

Modelo	M.M.A. (kg)	Longitud (mm)	Ancho (mm)
75PTD	18.000 kg	7.500 mm	2.450 mm
Neumáticos Recomendados		Frenos / Ejes de serie	
4 ruedas 435/50 R19.5 Nuevas		Freno a las 4 ruedas Ejes cuadrados de 90 mm con tambor de 300x60 en 6 espárragos.	



### Características de la carrocería

El chasis diseñado con una anchura de 1.200 mm, otorga una gran estabilidad para cargas altas y en ruta.  
La masa técnica final, dependerá de la configuración de neumáticos elegidos.  
Chapa de fondo de 4 mm de espesor.

### Equipamiento de Serie

Pie de apoyo mecánico con multiplicador.  
Suspensión tándem de ballestas parabólicas  
Dos tornos tensores frontales.

Cajón de herramientas.  
Instalación eléctrica reglamentaria.  
Placa de velocidad y de vehículo largo.  
Manual de instrucciones y puesta en marcha.  
Color: VERDE ó ROJO

### Equipamiento opcional

Parrilla delantera y/o trasera de 70, 185 ó 235 cm.  
Parrillas para paca redonda o bolos.  
Angular a lo largo del lateral o cuadradillo.  
Ballesta en lanza  
Tornos tensores ó eslingas (clickas)  
Depósito de agua.  
Girofaro- Rotativo.  
Pie de apoyo hidráulico con bomba manual.

Soporte y rueda de repuesto.  
Eje Autodireccional  
Ejes con mayor tambor de freno  
Modificación de longitudes diferentes a la estandar implica nuevo proyecto de homologación + ITV.  
Otro tipo de neumáticos.  
Otros colores