

## Plataforma dos ejes con giratoria 85PT2

M.M.A (Kg)	Longitud (mm)	Ancho (mm)
18.000	8.500	2.500
Neumáticos recomendados	Frenos / Ejes de serie	
435/50 R19.5	Freno hidráulico a las 4 ruedas Ejes cuadrados de 100 mm con tambor de 350x90 en 8 espárragos	



La imagen puede contener elementos no de serie

### Características de la carrocería

El chasis diseñado con una anchura de 1.200 mm otorga una gran estabilidad para cargas altas y en ruta.  
 Chapa de fondo de 4 mm de espesor.

### Equipamiento de serie

Suspensión con ballestas parabólicas.  
 Giratoria de bolas reforzada.  
 Muelle en lanza.  
 Válvula de freno regulable (carga, media carga, vacía).  
 Cajón de herramientas termoplástico.  
 Dispositivo antiempotramiento homologado.

Instalación eléctrica LED reglamentaria con luces, gálibos laterales y rotativo.  
 Dos tornos frontales.  
 Manual de instrucciones y puesta en marcha.  
 Color: rojo o verde.



### Equipamiento opcional

Otros neumáticos.  
 Parrilla frontal.  
 Parrilla paca redonda desmontable.  
 Angular a lo largo del lateral o cuadradillo.  
 Cintas o tornos tensores.

Calzos.  
 Bidón de agua.  
 Modificación de longitudes diferentes a la estándar consultar.  
 Otro color.