

Remolque tándem 12TRTD

| M.M.A (Kg) | Capacidad (m³) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) |
|-------------------------|----------------|---|------------|--------------|
| 18.000 Kg | 17,8 m³ | 5.000 mm | 2.400 mm | 800 + 700 mm |
| Neumáticos recomendados | | Frenos / Ejes de serie | | |
| 385/65 R22.5 | | Freno hidráulico a las 4 ruedas Eje cuadrado de 90 mm con tambor de 350x90 en 8 espárragos | | |



Algunas características pueden no coincidir con la imagen

Equipamiento de serie

Basculante formado por cilindro de 4 expansiones para 18 Tn.
 Suspensión tándem de ballesta parabólica con tirantes industrial.
 Pie apoyo hidráulico con bomba manual.
 Válvula de freno regulable (carga, media carga, vacía).
 Escalera frontal.

Cajón de herramientas termoplástico.
 Dispositivo antiempotramiento homologado.
 Instalación eléctrica LED reglamentaria con luces, gálibos laterales y rotativo.
 Manual de instrucciones y puesta en marcha.
 Color: rojo o verde.



Equipamiento opcional

Otros neumáticos.

- 435/50 R19.5

 Eje auto-direccional.
 Eje direccional forzado.
 Ballesta en lanza.
 Suspensión hidráulica en lanza.
 Calzos.
 Bidón de agua.

Deposito auxiliar de aceite.
 Puerta automática con cierre de cadenas.
 Puerta de libro.
 Trampilla para grano.
 Arquillos redondos y varilla para el toldo.
 Toldo abrelatas.
 Otro color.