

## Remolque de dos ejes con giratoria 20TR2

M.M.A (Kg)	Capacidad (m³)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
18.000	24,5	7.000	2.450	800 + 700
Neumáticos recomendados		Frenos / Ejes de serie		
445/65 R22.5		Freno hidráulico a las 4 ruedas Eje cuadrado de 130 mm con tambor de 406x120 en 10 espárragos		



Algunas características pueden no coincidir con la imagen

### Equipamiento de serie

Basculante formado por 2 cilindros de 3 expansiones para 25 Tn.  
Suspensión con ballestas parabólicas.  
Giratoria de bolas reforzada.  
Muelle en lanza.  
Válvula de freno regulable (carga, media carga, vacía).  
Escalera frontal.

Cajón de herramientas termoplástico.  
Dispositivo antiempotramiento homologado.  
Instalación eléctrica LED reglamentaria con luces, gálibos laterales y rotativo.  
Dos tornos frontales.  
Manual de instrucciones y puesta en marcha.  
Color: rojo o verde.



### Equipamiento opcional

Otros neumáticos.  
Frenos neumáticos.  
Calzos.  
Bidón de agua.  
Deposito auxiliar de aceite.  
Puerta trasera con apertura lateral.

Puerta automática con cierre de cadenas.  
Puerta de libro.  
Trampilla para grano.  
Arquillos redondos y varilla para el toldo.  
Toldo abrelatas.  
Otro color.