

Remolque tándem 6TRTD

M.M.A (Kg)	Capacidad (m³)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
15.000	7,8	4.000	2.100	600 + 400
Neumáticos recomendados		Frenos / Ejes de serie		
265/70 R19.5		Freno hidráulico a las 4 ruedas Eje cuadrado de 80 mm con tambor de 300x90 en 6 espárragos		



Algunas características pueden no coincidir con la imagen

Equipamiento de serie

Basculante formado por cilindro de 3 expansiones para 11 Tn.
 Suspensión tándem de ballesta parabólica.
 Pie apoyo manual con multiplicador.
 Válvula de freno regulable (carga, media carga, vacía).
 Escalera frontal.

Cajón de herramientas termoplástico.
 Dispositivo antiempotramiento homologado.
 Instalación eléctrica LED reglamentaria con luces, gálibos laterales y rotativo.
 Manual de instrucciones y puesta en marcha.
 Color: rojo o verde.



Equipamiento opcional

Otros neumáticos.
 Pie apoyo hidráulico con bomba manual .
 Calzos.
 Bidón de agua.
 Deposito auxiliar de aceite.
 Puerta trasera con apertura lateral.

Puerta automática con cierre de cadenas.
 Puerta de libro.
 Trampilla para grano.
 Arquillos redondos y varilla para el toldo.
 Toldo abrelatas.
 Otro color.