

Oficina: (+34) 974 311 312 comercial@beguer.es

Aplicador Beguer AB1			
Ancho de trabajo	Número de salidas	Separación entre salidas	Capacidad cisterna recomendable
2,5 m	9	400 mm	De 5.000 a 24.000 l
6,0 m	15	400 mm	De 5.000 a 24.000 l
7,5 m	19	400 mm	De 5.000 a 24.000 l





Características generales

El aplicador Beguer AB-1 de 2,5 6 ó 7,5 metros, con 9, 15, 19 salidas puede ser instalado en cubas tándem de 5.000 a 24.000 litros Beguer. Pero también es posible instalarlo en cubas de otras marcas*.

Al instalar el aplicador se modifican las características y dimensiones de la ficha técnica del vehículo por lo que es obligatorio realizar un proyecto con reforma y legalización en I.T.V para poder circular por vías públicas con seguridad.

No realizar este procedimiento conlleva riesgos de sanciones económicas y en caso de accidente las aseguradoras no se harían cargo de posibles reclamaciones.

Los aplicadores de purín Beguer se entregan homologados para poder circular por las vías públicas.

Incluido de serie

Proyecto: Reforma – I.T.V en Barbastro.

Latiguillos hasta tractor. Gestión en el ROMA.

Instalación eléctrica: Modificar y adaptar a la reforma según I.T.V.

Equipamiento opcional

Preinstalación de aplicador. Certificado laboratorio reforma*. Prefiltro.

Placa base, botonera, 2 electroválvulas