

Aplicador Vogelsang Swin Up 2

Ancho de trabajo	Número de salidas	Separación entre salidas	Exacut**	Capacidad cisterna recomendable
7,5 m	30		1	De 10.000 a 24.000 l
9 m	30	300 mm	1	De 10.000 a 24.000 l



Algunas características pueden no coincidir con la imagen



Algunas características pueden no coincidir con la imagen

Características generales

El aplicador Vogelsang Swin up 2 de 7,5 o 9 metros. Este sistema distribuye el purín de la forma más universal posible. Es especialmente ligero y requiere muy poca fuerza de tracción. Por ello, es ideal tanto para remolques compactos en campos pequeños como para su uso en cultivos extensos. SwingUp es también sinónimo de una máxima precisión de distribución, gracias a los distribuidores ExaCut**, a las mangueras flexibles que se adaptan a la forma del suelo y a los extremos fijos de las mangueras, que depositan el abono líquido de forma precisa en el producto cultivado y no por encima.

Incluido de serie

Proyecto: Reforma – I.T.V en Barbastro.
Latiguillos hasta tractor.
Gestión en el ROMA.
Instalación eléctrica: Modificar y adaptar a la reforma según I.T.V.

Equipamiento opcional

Preinstalación de aplicador.
Certificado laboratorio reforma*.
Prefiltro.
Placa base, botonera, 2 electroválvulas